

微波传感器

MW-50



背靠背地安装于立杆时

恶劣天气下也可发挥高可靠性的微波传感器

恶劣天气下也可发挥作用

由于使用24.11/24.17GHz的微波，在雨、雪、霜雾等恶劣天气下也可稳定运转，另外不会受飞鸟、纸片等飞来物的影响。

“H”型和“L”型两种型号

包括频率“H”型、“L”型两种型号，从而直线设置多台时，可以避免相互干涉。

内置监视器输出功能

内置监视器输出功能，以便进行设置时的角度调整及定期检测。通过使用市面销售的检测仪，可以方便且切实地进行角度调整。

内置AGC电路

内置结合周围的环境，自动地维持适当灵敏度的AGC电路。

内置阻断时间可变（阻断时间调整旋钮）功能

在飞鸟较多的场所，以及可能有其他飞来物阻断探测区域的情况下，可以将实现探知的阻断时间设置得较长，从而减少上述因素引起的误判。

内置指示灯

- 发射机：发射指示灯（绿色LED）
发射时：点亮
- 接收机：报警指示灯（红色LED）
报警时：点亮

墙面、立杆两用型

可安装于墙面或立杆。而且，由于可以背靠背地安装于立杆，因此可以将警戒线设定于同一高度，且不影响美观。

